

Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu:  $S_o > 5500\text{mm}$  oraz łącznej powierzchni otworu  $\geq 25\text{ m}^2$ : stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!


Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!

Jeden elektrozamykacz dla  $S_o < 4500\text{mm}$   
Dwa elektrozamykacze dla  $S_o > 4500\text{mm}$

Uwaga!

W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił inż. M. Nowacka-Ritter	Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke	Zatwierdził:	Plik:	Data: 2018.02.19	Skala: 1:50
		Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2D EI30 z elektrozamykaczem i drzwiami ppoż. DB - balast obustronny			
Marc-O2D EI30 -Warunki zabudowy				Edycja: 03	Arkusz: A4

"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.  
Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik  
tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01  
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl